

## Heatlight HLW15-terassilämmittimet

Heatlight -terassilämmittimet edustavat infrapunalämmityksen uusinta sukupolvea. Turvalliset, hiljaiset ja kauniin käytännölliset terassilämmittimet on suunniteltu käyttäjää silmälläpitäen – lämmittimet soveltuvat patioille, terasseille, puutarhoihin tai vaikkapa autotalleihin tarjoten erinomaisen lämmön lähteen sinne missä sitä eniten tarvitset.



**IP55 - sopii täydellisesti ulko- ja sisätiloihin**



# Heatlight HLW15




## Kuvaus:

<b>Lämmitysala:</b>	12 m <sup>2</sup>
<b>Virrankulutus:</b>	1500w (1,5kW)
<b>Tulojännite:</b>	230V 50Hz
<b>Paino:</b>	1,7 kg
<b>IP Luokitus:</b>	IP55
	<b>5:</b> Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä
	<b>5:</b> Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta. etäytyy sivuun
<b>Mitat (mm):</b>	480 x 120 x 120
<b>Kuori:</b>	valkoinen / hopea / musta
<b>Sulake:</b>	16A
<b>Johto:</b>	maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,9 metriä
<b>Asennus:</b>	kattoon tai seinälle
<b>Lämpölampun käyttöaika:</b>	vakiolamppu, 7000 tuntia
<b>Lisätietoja:</b>	Huom! Asennettaessa lämmitin seinälle varmista, että lämmittimen yläpuolelle jää 50 cm turvaväli katosta. Kattoon asennettaessa lämmitintä täytyy laskea 50 cm katosta turvavälin saavuttamiseksi - tähän tarvittavat ketjut tms. eivät sisälly hintaan.


### Asennus seinälle

H	X	Y	Z	LÄMMITYSALA
2m	2,3m	2,4m	4m	7,6m <sup>2</sup>
2,5m	3m	3m	5,2m	12,3m <sup>2</sup>



### Asennus kattoon

H	X	Y	LÄMMITYSALA
2m	3,6m	2,5m	9m <sup>2</sup>
2,5m	4,8m	3,5m	16,8m <sup>2</sup>



## Säätimet & lisävarusteet:




HLVR2 - lämmön-  
säädin  
kapasiteetti: 3kW  
vain sisätiloihin



VLRC2 - tehon-  
säädin  
kaukosäätimellä  
kapasiteetti: 1,5kW  
IP65



VLFS-3  
Bluetooth  
kapasiteetti: 3kW  
IP20 / IP66



VLTIM4 - ajastin  
kapasiteetti: 3kW  
vain sisätiloihin



HLWDIM -  
lämmönsää-  
din  
kapasiteetti:  
1,5kW  
IP55



HLWPARARM  
kiinnitys  
aurinkovarjon  
mastoon

E&OE

