



Commercial 95 SAND 7901



Commercial 95 YELLOW 7907



Commercial 95 CAYENNE 7914



Commercial 95 RED 7903



Commercial 95 NATURAL 7916



Commercial 95 OCHRE 7906



Commercial 95 METAL 7913



Commercial 95 CEDAR 7917



Commercial 95 NAVY 7905



Commercial 95 TURQUOISE 7912



Commercial 95 AQUATIC 7910



Commercial 95 SKY 7904



Commercial 95 RIVERGUM 7902



Commercial 95 CHARCOAL 7915



Commercial 95 GREEN 7908



Commercial 95 BLACK 7911

Colour	Code	Nom Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	Av % Trans	Av % UVR Trans	Av PAR Trans	% UVR Block	PF	PF Calculated
Aquatic	7910	3m	40m	96.8	90.2	9.8	6.4	11.2	93.6	15.0	32.2
Black	7911	3m	40m	98.2	97.4	2.6	2.6	2.7	97.4	35.0	59.8
Navy	7905	3m	40m	96.2	94.4	5.6	4.7	5.7	95.2	14.7	33.3
Sky	7904	3m	40m	95.2	90.4	9.6	6.2	9.9	93.8	16.0	21.3
Green	7908	3m	40m	96.2	93.9	6.1	4.9	6.3	95.1	15.0	32.6
Cayenne	7914	3m	40m	92.0	87.0	13.0	6.0	11.6	94.0	11.0	14.7
Cedar	7917	3m	40m	94.9	87.7	12.3	5.3	12.6	94.7	18.0	19.4
Charcoal	7915	3m	40m	94.7	94.2	5.8	5.3	5.8	94.7	11.4	23.2
Red	7903	3m	40m	90.1	75.3	24.7	10.7	22.4	89.3	8.8	12.1
Sand	7901	3m	40m	94.0	85.0	15.0	3.6	16.1	96.4	10.0	20.3
Metal	7913	3m	40m	97.1	96.2	3.8	2.3	3.9	97.7	23.0	54.9
Natural	7916	3m	40m	97.9	74.3	25.7	3.2	30.1	96.8	35.0	62.4
Ochre	7906	3m	40m	95.1	91.3	8.7	5.6	8.5	94.4	12.1	26.3
Rivergum	7902	3m	40m	94.7	85.0	15.0	7.7	15.6	92.3	12.6	20.8
Steel	7909	3m	40m	95.6	88.4	11.6	7.0	12.3	93.0	13.1	26.1
Cayenne	7914	3m	40m	94.0	90.0	10.0	5.7	11.7	94.3	11.9	18.0
Yellow	7907	3m	40m	98.3	77.2	22.8	2.9	25.0	97.1	45.0	71.3

Approx. roll weight: 44kg

Approx. roll diameter: 0.32m

## Commercial FR300

Colour	Code	Nom. Width*	Length**	Cover Factor	Shade Factor	Av % Trans	Av % UVR Trans	Av PAR Trans	% UVR Block
Beige	7924	3.00m	32m	94.5	90.2	9.8	4.8	10.2	95.2
Cobalt Blue	7919	3.00m	32m	91.0	89.2	10.8	9.2	11.5	90.8
Emerald	7920	3.00m	32m	95.3	94.2	5.8	5.5	5.7	94.5
Slate Grey	7921	3.00m	32m	92.0	87.9	12.1	10.4	12.4	89.6
Ivory	7925	3.00m	32m	91.6	58.9	41.1	11.5	49.4	88.5
Nutmeg	7922	3.00m	32m	94.0	92.6	7.4	5.7	7.5	94.3
Olive	7921	3.00m	32m	92.4	92.4	7.6	6.9	7.7	93.1
Terracotta	7923	3.00m	32m	96.0	90.2	9.8	4.8	10.2	95.2

Flammability Tests	Result	Tests	Result	Tests	Result	Tests	Result
Flammability Index AS 1530.2	3	CSFM 1237.1 Title 19	CERTIFIED	ASTM E-84	CLASS A	NFPA 701: Method 1 & 2	CONFORMS
JIS L 1091: 1999 Method A-1	PASS	JIS L 1091: 1999 Method A-3	PASS	BS7837: 1996	COMPLIES	DIN4 102, Teil 1	B1 RATED
NORMA UNE	M1						

Approx. roll weight: 30kg

Approx. roll diameter: 0.32m

Core diameter: 35mm

Características técnicas / Technical characteristics			Commercial 95	Commercial FR 300
Método / Especificación				
Ancho			3 m / 9 ft 10 in	3 m / 9 ft 10 in
Peso	ASTM D-3776		340 gm	295 gm
Grosor	ASTM D-5199		1.6 mm	1.4 mm
Resistencia Tensión	ASTM D-5034	Urdimbre	925 N	920 N
		Trama	2161 N	1640 N
Elongación	ASTM D-5034	Urdimbre	134%	111,7%
		Trama	94%	58,1%
Resistencia desgarre	ASTM D-2261	Urdimbre	227 N	178 N
		Trama	231 N	236 N
Presión de rotura	ASTM D-3786 Prueba diafragma		3358 kPa	3150 kPa
Resistencia temperatura	ASTM D-3787		-30° C to + 75° C	-30° C to + 70° C
Longitud de las piezas			40 m	32 m
Peso de las piezas			44 kg	30 kg
Diámetro del rollo			0,35 m	0,32 m
Diámetro del centro			35 mm	35 mm



SAULEDA, S.A.  
Travessera de les Corts, 102  
08028 Barcelona (Spain)  
Tel. +34 933 397 150  
Fax +34 934 111 290  
[sauleda@sauleda.com](mailto:sauleda@sauleda.com)  
[www.sauleda.com](http://www.sauleda.com)