

TERASSILÄMMITTIMET


BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 2,2KW




Tehokas, vedenkestävä lyhytaaltainen infrapunalämmitin BURDA PERFECTCLIME® -mallistosta. Sävytetyllä keraamisella lasilla varustettu SCHOTT NEXTREMA® -lämmitin säteilee lämpöä välittömästi ja soveltuu sekä sisä- että ulkotiloihin. Lämmittimien mukana toimitetaan kiinnityshela sekä seinä- että kattoasennusta varten.



minimi asennusetäisyys "A" lattiaan, "B" kattoon, "C" sivuseinään



BURDA malli	minimi asennusetäisyys		
	A [m]	B [m]	C [m]
1,2kW - 2,2kW	2,1	0,3	1,5



ASENNUSOHJE SEINÄÄN KIINNITETTÄESSÄ. EI KOSKE KATTOKIINNITYSTÄ

TERASSILÄMMITTIMET

BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 2,2KW



Kuvaus:

Lämmitysala:	9,6m ²
Virrankulutus:	2200w (2,2kW)
Tulojännite:	230V 50Hz
Paino:	Seinä / kattokiinnitykselle - 5,1 kg Kehykselle (upotettava kattoon) - 8,6 kg
IP Luokitus:	IP65 6: Täydellinen suojaus. Pölytiivis 5: Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta
Mitat (mm):	Seinäkiinnitykselle: 900(L) x 170(K) x 80(S)
Kuori:	Kuori: alumiini Koodi-3: Kuori (hopea) + lasi (musta) Koodi-3W: Kuori (hopea) + lasi (valkoinen) Koodi-1: Kuori (musta) + lasi (musta)
Sulake:	16A (hidas)
Johto:	maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,8 metriä
Asennus:	kattoon tai seinälle (VAIN VAAKAAN) Seinään - 0° / 15° / 30° / 45° Kattoon - 0°/15°/30°
Varusteet:	seinä / kattokiinnike (tulee mukana)
Ohjaus	Malli 1,1 - ON / OFF katkaisija Malli 1,2 - kauko/tehosäätimellä
Suositteltu	
asennuskorkeus:	(min.) 2,1 m
Lamppu:	Korkealaatuinen, valosäteilyä vähentävä keraaminen lasi SCHOTT NEXTREMA®
Takuu:	- ammattikäytössä 1 vuosi - kotikäytössä 2 vuotta

TERASSILÄMMITTIMET

BURDA RELAX GLASS IRA IP65 - 2,2KW



Koodi-3: Kuori (hopea) + lasi (musta)



Koodi-3W: Kuori (hopea) + lasi (valkoinen)



Koodi-1: Kuori (musta) + lasi (musta)