

Heatlight HLW15-terassilämmittimet

Heatlight -terassilämmittimet edustavat infrapunalämmityksen uusinta sukupolvea. Turvalliset, hiljaiset ja kauniin käytännölliset terassilämmittimet on suunniteltu käyttäjää silmälläpitäen – lämmittimet soveltuvat patioille, terasseille, puutarhoihin tai vaikkapa autotalleihin tarjoten erinomaisen lämmön lähteen sinne missä sitä eniten tarvitset.



IP55 - sopii täydellisesti ulko- ja sisätiloihin



Heatlight HLW15




Kuvaus:

Lämmitysala:	12 m ²
Virrankulutus:	1500w (1,5kW)
Tulojännite:	230V 50Hz
Paino:	1,7 kg
IP Luokitus:	IP55
	5: Suojattu pölyltä. Ei edellytä täydellistä tiiveyttä, mutta haitallisia pölykertymiä ei saa syntyä
	5: Suojaus joka suunnasta tulevalta vesisuihkulta. etäytyy sivuun
Mitat (mm):	480 x 120 x 120
Kuori:	valkoinen / hopea / musta
Sulake:	16A
Johto:	maadoitettu pistotulppa, virtajohdon pituus 1,9 metriä
Asennus:	kattoon tai seinälle
Lämpölampun käyttöaika:	vakiolamppu, 7000 tuntia
Lisätietoja:	Huom! Asennettaessa lämmitin seinälle varmista, että lämmittimen yläpuolelle jää 50 cm turvaväli katosta. Kattoon asennettaessa lämmitintä täytyy laskea 50 cm katosta turvavälin saavuttamiseksi - tähän tarvittavat ketjut tms. eivät sisälly hintaan.


Asennus seinälle

H	X	Y	Z	LÄMMITYSALA
2m	2,3m	2,4m	4m	7,6m ²
2,5m	3m	3m	5,2m	12,3m ²



Asennus kattoon

H	X	Y	LÄMMITYSALA
2m	3,6m	2,5m	9m ²
2,5m	4,8m	3,5m	16,8m ²



Säätimet & lisävarusteet:




HLVR2 - lämmön-
säädin
kapasiteetti: 3kW
vain sisätiloihin



VLRC2 - tehon-
säädin
kaukosäätimellä
kapasiteetti: 1,5kW
IP65



VLFS-3
Bluetooth
kapasiteetti: 3kW
IP20 / IP66



VLTIM4 - ajastin
kapasiteetti: 3kW
vain sisätiloihin



HLWDIM -
lämmönsä-
din
kapasiteetti:
1,5kW
IP55



HLWPARARM
kiinnitys
aurinkovarjon
mastoon

E&OE

